

3M™ ミニ・クランプコネクタ用 常温収縮チューブキット 37800-P000



3M™ ミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します(切削油・薬品等の特殊環境での使用は、ご相談ください)。ドライヤー等の熱源や工具は一切不要で、ゴムの収縮力とケーブル径調整テープにより、1つのキットで幅広いケーブル径にご使用いただけます(φ2.5~6.0mm)。
また、コネクタ加工後もチューブの取り付けが可能です。

メリット

- 締め付け不足やブッシュ選定ミス等の人的ミスを回避し、確実な防水性能を実現します。
- 必要な箇所だけ柔軟に防水保護することで、配線全体のコストダウンが可能です。

用途例

センサ・アクチュエータのケーブル中継部の保護。

取り付け手順



ケーブルの規定位置にテープを巻く



コネクタを押さえながらチューブ両端の
コアリボンを引き抜く



完成

キット内容 ※作業手順書(同梱)



常温収縮チューブ
(シリコン製)



ケーブル径調整用
防水テープ(2枚)

適用コネクタ及びケーブル ※e-conに適合

キット型番	適用対象		
	3M™ ミニ・クランプ プラグコネクタ	3M™ ミニ・クランプ ソケットコネクタ	ケーブル 仕上外径(mm)
37800-P000	37103-XXXX-X00 FL 37104-XXXX-X00 FL	37303-XXXX-000 FL 37304-XXXX-000 FL	2.5~6.0

各仕様は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ等には保証は、すべて当社が有している実施に基づいていますが、その正確性や、しくは保証性について保証するものではありません。設計者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに基づき設計と責任のすべてを有するものとします。安全及び品質の懸念は、不測であることが証明された製品を取り替えることにも対応し、それ以外の責任は負いません。本書に記載されている事項若しくは保証は、売主及び製造者の税関が署名した契約書によるもの限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3Mの商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
電力・電子ソリューション事業部
<http://www.mmm.co.jp/electrical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ENS-178-C(1018)

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-012-321**
8:45~17:15 / 月~金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます